

**VIKING®**



**VIKING® SERIE T5**  
**Komfort der begeistert**



# VIKING® / MT 5097

Dass Komfort und Leistung nicht allein der Luxusklasse vorbehalten sind, zeigt die Serie T5. Man nimmt Platz auf einem gefederten, auf jede Körpergröße einstellbaren Sitz. Schlüssel umdrehen und der Motor läuft. Alles ist mit einem Griff erreichbar: Vorwärts-rückwärts-Umschaltung am Lenkrad, Schnitthöhen-Verstellung, Messerkupplung und der Säbelgriff zum einfachen Entleeren des Fangkorbs. Dazu sorgen die 1-Pedal-Bedienung und die direkte Lenkung für einen bisher unerreichten Komfort beim Fahren, Manövrieren und Mähen.

## Technische Daten

Schnittbreite	95 cm
Schnitthöhe	30-100 mm
Rasenfläche	6.000 m <sup>2</sup>
Motor B&S OHV	7 kW (9.5 PS)
Bezeichnung	21B807 Powerbuilt
Arbeitsdrehzahl	2750 U/min
Grasfangkorb	ca. 250 Liter
Gerätegewicht	ca. 243 kg

## Ausrüstung / MT 5097

	<p><b>1-Pedal-Fahrtrieb mit hydr. Getriebe</b> Antriebspedal rechts, Bremspedal links. Komfortabler 1-Pedal-Fahrtrieb mit hydrostatischem Getriebe.</p>
	<p><b>Fangleitsystem</b> Das Fangleitsystem zu beiden Seiten des Mähwerks erfasst auch Gräser am Rand und führt sie den Messern zu.</p>
	<p><b>Mähdeck mit 2-Messer-System</b> Das Mähdeck mit 2-Messer-System und schräg gestellten Messern, sorgt für ein stets sauberes und schönes Schnittbild auf 95 cm. Das Mähdeck ist werkzeuglos demontierbar.</p>

	<p><b>Grasfangkorb mit Säbelgriff</b>          Der Grasfangkorb im Baggerschaufeldesign lässt sich mit einem Säbelgriff kräftesparend vom Fahrersitz aus entleeren. Das Design des Fangkorbs sorgt für optimale Befüllung. Nach dem Entleeren bleibt kein Schnittgut zurück.</p>
	<p><b>Zentrale Schnitthöhenverstellung</b>          Der Hebel zur zentralen Einstellung der Schnitthöhe befindet sich direkt neben dem Sitz - damit lässt sich die Schnitthöhe beliebig von Stufe 1-8 individuell einstellen.</p>
	<p><b>Mechanische Messerkupplung (BC)</b>          Die Mähdeckzuschaltung erfolgt über ein Kupplungssystem. Bei der Auslegung der Kupplung wurde auf eine einfache Handhabung und maximale Momentübertragung Wert gelegt. Durch einen speziellen Kupplungsriemen wird der permanent gespannte Mähdecksriemen über eine Doppelriemenscheibe eingekuppelt.</p>
	<p><b>Robuste Rahmenkonstruktion</b>          Die robuste Rahmenkonstruktion mit Rundum-Stoßstange gibt Stabilität auch für Anbaugeräte wie das Winter-Kit.</p>



### **Vorwärts-rückwärts-Umschaltung**

Für zügiges Arbeiten wie geschaffen ist die von VIKING entwickelte Vorwärts-Rückwärts-Umschaltung. Die einfache Schaltmechanik macht es möglich, mit dem Umschalthebel die Fahrtrichtung zu wählen. Die Ansteuerung des Hydrogetriebes erfolgt über das Antriebspedal rechts.



### **Komfortsitz**

Gefederter, verstellbarer Fahrersitz. Die komfortable Sitzverstellung ermöglicht sowohl großen als auch kleinen Personen eine optimale Sitzposition auf dem Rasentraktor. Der Sitz kann auch nach vorne geklappt werden.



### **Turf-Reifen**

Große Turf-Reifen schonen den Rasen und hinterlassen kaum Spuren.

## Nachrüstbare Ausrüstung / MT 5097



### **Mulcheinsatz**

Der mitgelieferte Mulcheinsatz verwandelt VIKING-Aufsitzmäher mit wenigen Handgriffen in Mulchmäher. Einfach Grasfangkorb entfernen und den Mulcheinsatz in den Grasfangkanal schieben. Das Mähgut wird nun im geschlossenen Mähgehäuse so fein zerkleinert, dass es in die Grasnarbe zurückfällt und dort verrotten kann. Dadurch werden dem Rasen wieder Nährstoffe zurückgegeben.