

200 mm Transportposition



## SPECIAL FEATURES

180 mm Schnitthöhe

Sicherheitsbeleuchtung

Werkzeugbox

Heartfull Hirosaki -  
Mulchmesser  
für effizienteres Mulchen

Gekapselte Bowdenzüge  
und Lager



L x B x H in mm  
Achsabstand  
Spurweite in mm:  
Bodenfreiheit

Motor  
max. Leistung  
Start System  
Treibstoff  
Tankvolumen  
Gewicht  
max. Schnittleistung

Lenkung  
4 WD  
HST  
HST-ÖL  
Differenzialsperre  
Ölkühlsystem  
Geschwindigkeit

Wenderadius  
Steigung/Neigung

Vorderräder  
Hinterräder  
Schnittbreite  
Schnitthöhe  
schwenkbare Mähwerk  
Messertyp  
Schnitthöheneinstellung  
Mähwerksantrieb

1980 x 1040 x 940  
1365 mm  
V: 810, R: 780

H: 145 mm  
Subaru Robin EH65  
16.4 kW (22.0 PS)  
Elektrostart  
Benzin  
14,5 Liter  
355 kg  
10.000 m<sup>2</sup>/h  
verstellbar, 2-Rad  
Ja, zuschaltbar  
„Kanzaki“ 168H37-29001  
20W 50  
Ja (volllastschaltbar)  
8 Liter  
V: 1. 0-7.5 km/h, 2. 0-12.1  
km/h

R: 0-6 km/h  
990 mm  
25° / 55% alle Achsen  
AGR 4.00-8", 2PR  
19x8.00-10", 4PR  
975 mm  
0 - 180 mm (stufenlos)  
-  
Pendelmesser  
Manuell (Gaszylinder)  
Kardan

